



## Maziva za LIEBHERR građevinsku mehanizaciju

### TITAN CARGO 1040 MC

SAE 10W-40

Multigradno, visokoučinkovito motorno (UHPD) ulje, proizvedeno na visokovrijednoj hidrokrekiranoj MC osnovi za teško opterećene dizel motore teretnih vozila, autobusa, građevinske mehanizacije te stacionarnih pogonskih jedinica u industriji, sa ili bez turbopunjača. Štedi energiju tj. gorivo.

ACEA E5/E4  
API CH-4

MAN M 3277  
MB 228.5  
SCANIA LDF  
VOLVO VDS 2  
DAF XF  
ŠKODA LIAZ 258-3  
MTU TYPE 3  
RENAULT RXD

### TITAN GEAR LS 90

SAE 85W-90

Monogradno mjenjačko ulje s paketom aditiva Limited Slip. Posebno se preporuča za teško opterećene diferencijale i zaporne diferencijale na teretnim vozilima i radnim strojevima.

API GL-5  
Limited Slip

ZF-TE ML 05C  
ZF-TE ML 12C  
ZF-TE ML 16E

### TITAN UNIVERSAL HD

SAE 20W-20

Monogradno mineralno motorno ulje. Udovoljava LIEBHERR zahtjevima za hidrauliku. Ima visoku detergentnost. Jaka disperzivna svojstva sprečavaju stvaranje taloga i naslaga. Sadrži dodatke koji sprečavaju trošenje. Posjeduje izvanrednu otpornost na oksidaciju.

API CD/SF

MIL-L-2104 D  
CAT TO-2  
MB 227.0  
MAN M 270  
MTU



# TITAN High Tech Oils

## FUCHS Visokoučinkovita maziva koja udovoljavaju i najtežim zahtjevima

### RENOLIT BFX

Univerzalna mast duge vlaknaste strukture za dugotrajno podmazivanje. Crvene je boje. Proizvedena je na bazi litijevog i kalcijevog sapuna, obogaćena polimerima i odabranim aditivima koji ovoj masti osiguravaju pet puta dulji vijek trajanja u usporedbi s konvencionalnim mastima. Posjeduje izvanredno svojstvo prijanjanja. Postojana je pri utjecaju vode, pare ili u teškim uvjetima rada.

Optimalno štiti ležajeve od korozije. Prikladna je za podmazivanje donjeg postroja vozila, sklopova upravljača, transmisijskih kardana i ležajeva koji rade pri velikom opterećenju i malim brzinama. Specijalno se preporuča za upotrebu kod privrednih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije.

Temperatura primjene:  
-25 do +130°C

NLGI broj: 1-2



### TITAN ATF 3000

Univerzalna tekućina za automatske prijenosnike, hidrostatičke i hidrodinamičke sustave, kao npr. mjenjače, servo upravljače, itd.

DEXRON II D

MB 236.6  
MAN M 339 D  
VOITH G 607  
RENK-DOROMAT  
VOLVO  
CAT TO-2  
ALLISON C-4  
ZF TE-ML 03D  
ZF TE-ML 04D  
ZF TE-ML 09A  
ZF TE-ML 11A  
ZF TE-ML14A  
ZF TE-ML17C



FUCHS MAZIVA d.o.o.  
10430 Samobor  
Domaslovec  
Krmica I br. 8

tel. ..385 1 33 80 525 • fax 33 80 527  
fuchs@fuchs-maziva.hr • www.fuchs-maziva.hr



# TITAN High Tech Oils

FUCHS Visokoučinkovita maziva koja udovoljavaju i najtežim zahtjevima

## Maziva za LIEBHERR mobilne dizalice

### TITAN TRUCK 1540

SAE 15W-40

Multigradno, visokoučinkovito motorno (SHPD) ulje za sve vrste teško opterećenih dizel motora sa ili bez turbopunjača te za produljene intervale izmjene ulja.

ACEA B3/E3  
API CG-4  
  
MB 228.3  
MAN M 3275  
SCANIA  
VOLVO VDS 2  
CAT TO-2  
MACK  
ŠKODA LIAZ 258-3  
RENAULT RD  
MTU Type 2

### TITAN GEAR HYP 85w-90

SAE 85W-90

Monogradno super EP ulje za mjenjače, teško opterećene hipoidne prijenosnike tj. diferencijale, ostale čeonice ili stožaste zupčanike mjenjača, upravljačke uređaje te izmjenične prijenosnike na vozilima i radnim strojevima.

API GL-4/GL-5  
GO 90

MB 235.0  
MAN M 342 N  
STEYR G  
ZF TE-ML 05A  
ZF TE-ML 07A  
ZF TE-ML 12A  
ZF TE-ML 16C  
ZF TE-ML 17B

### LAGERMEISTER WHS 2002

Visokoučinkovita litijeva EP mast, bez teških metala. Posjeduje izvanredna svojstva podmazivanja i prijanjanja zbog udjela teflona (PTFE) i pažljivo odabranih bijelih pigmenta. Poboljšava podmazivanje i omogućava produljene intervale domazivanja. Koristi se za podmazivanje svih vrsta kliznih i valjnih ležajeva koji rade u teškim uvjetima, pod utjecajem vode i prašine. Zbog toga je vrlo pogodna za podmazivanje građevinske mehanizacije. Posebno dobra svojstva pokazuje pri podmazivanju svih plastičnih brtvila na teleskopima dizalica i kao vanjska zaštita čelične užadi.

Temperatura primjene:  
-20 do +120°C

Kratkotrajno do +140°C

NLGI broj: 1-2



### TITAN GEAR LS 90

SAE 85W-90

Monogradno mjenjačko ulje s paketom aditiva Limited Slip. Posebno se preporuča za teško opterećene diferencijale i zaporne diferencijale na teretnim vozilima i radnim strojevima.

API GL-5  
Limited Slip

ZF TE-ML 05C  
ZF TE-ML 12 C  
ZF TE-ML 16E

### TITAN ATF 3000

Univerzalna tekućina za automatske prijenosnike, hidrostatičke i hidrodinamičke sustave, kao npr. mjenjače, servo upravljače, itd.

DEXRON II D

MB 236.6  
MAN M 339 D  
VOITH G 607  
RENK-DOROMAT  
VOLVO  
CAT TO-2  
ALLISON C-4  
ZF TE-ML 03D  
ZF TE-ML 04D  
ZF TE-ML 09A  
ZF TE-ML 11A  
ZF TE-ML 14A  
ZF TE-ML 17C



FUCHS MAZIVA d.o.o.  
10430 Samobor  
Domaslovec  
Krmica I br. 8  
tel. ..385 1 33 80 525 • fax 33 80 527  
fuchs@fuchs-maziva.hr • www.fuchs-maziva.hr